

## GETIFIX

# Graffiti-Schutz Entschäumer

---

### Verhindert das Entstehen von Bläschen bei der Applikation von Graffiti-Schutz

#### Einsatzgebiete:

Insbesondere bei der Beschichtung von glatten und nicht saugenden Untergründen mit GETIFIX Graffiti-Schutz können kleine Bläschen entstehen, wenn das Material gerollt wird. Diese Bläschen sind nicht nur unästhetisch, sondern verursachen auch Schwierigkeiten bei der späteren Graffitientfernung. GETIFIX Graffiti-Schutz Entschäumer unterdrückt die Entstehung derartiger Bläschen.

#### Technische Daten:

Form: Flüssigkeit  
Flammpunkt: ~ 23 °C  
Dichte: > 1  
Wasserlöslichkeit: nicht löslich

#### Verarbeitungshinweise:

GETIFIX Graffiti-Schutz Basis und Härter gut vermischen und 10 Minuten ruhen lassen. Ca. GETIFIX Graffiti-Schutz 1 % Entschäumer (vom Volumenanteil) dazugeben und gut umrühren. Den GETIFIX Graffiti-Schutz Lack gemäß Verarbeitungsangaben verarbeiten.

#### Wichtig

Wird auf sehr glatte Untergründe (wie z.B. lackierte Flächen) GETIFIX Graffiti-Schutz mit Rolle aufgetragen, könnte es bei der Verwendung von Entschäumer bei zu hohem Materialauftrag zu Wolkenbildungen kommen. Für ein perfektes Finish sollten solche Untergründe grundsätzlich dünn gespritzt werden.

#### Sicherheitshinweise:

Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. Räumlichkeiten belüften. Bei der Verarbeitung sollten Handschuhe getragen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

#### Lagerung:

An einem kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Frost und Verunreinigungen schützen.  
1 Jahr in der ungeöffneten Originalverpackung.

#### Gebinde:

Flaschen zu 100 ml, 200 ml und 1 l.

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.