

Blitzzement FL

Quellfähiger, schnellbindender Mörtel zum flächigen Verschließen von Wassereinbrüchen

Einsatzgebiete:

GETIFIX® Blitzzement FL eignet sich zum äußerst schnell aushärtenden Verschließen von flächigen Wassereinbrüchen und Undichtigkeiten in Beton-, Mauerwerks- und Natursteinkonstruktionen.

Eigenschaften:

GETIFIX® Blitzzement FL

- ist werksgemischt nach DIN 18557
- greift Betonstahl nicht an (chloridfrei)
- erhärtet extrem schnell, dauerhaft, schrumpffrei aus und dehnt sich während des Erhärtungsprozesses aus (Quelleffekt)
- ist haftsicher auf mineralischen Untergründen

Verarbeitungshinweise:

Untergrundvorbehandlung:

Geeignete Untergründe sind alle mineralischen Untergründe mit ausreichender Festigkeit. Die Haftung beeinflussende Stoffe wie z. B. Bitumen, Farbe, Öl usw. sind mechanisch zu entfernen. Da es sich um ein starres System handelt, dürfen auch nachträglich keine Bewegungen, Risse, Setzungen oder Verformungen im abzudichtenden Fehlstellenbereich auftreten.

Verarbeitung:

GETIFIX® Blitzzement FL wird trocken mit der flachen Hand (mit Schutz durch Handschuhe) auf die feuchte Fehlstelle aufgetragen und kräftig in den Untergrund eingerieben. Dieser Vorgang ist u.U. bis zur Erreichung der Dichtigkeit zu wiederholen.

Verbrauch:

2 kg/m² und mm Schichtdicke

Reinigung:

mit Wasser vor Erhärtung oder später nur mechanisch

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

Blitzzement FL

Entsorgung:

Im abgebundenen Zustand Entsorgung als Baustellenabfall

Arbeitsschutz:

Es sind die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften über den Umgang mit zementgebundenen Stoffen zu beachten. GETIFIX® Blitzzement FL darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Die Alkalität aufgrund des Zementgehaltes führt zu Augen- und Hautreizungen und somit ist jeglicher Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Eine Sensibilisierung durch Hautkontakt ist möglich, auch deshalb sind bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

Bei Berührung sofort mit viel Wasser spülen und bei Augenkontakt zusätzlich einen Arzt konsultieren.

Lagerstabilität:

Trocken, in geschlossenen Gebinden; bis 6 Monate lagerfähig.

Gebinde

10 kg Kunststoffeimer

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden