

**Kapillarpassive Flächendrainagematte mit variabler
Entwässerungsrichtung und 8 mm Aufbauhöhe
im Getifix Balkonsystems**

Einsatzgebiete:

GETIFIX Drainbahn ist

- Bestandteil der GETIFIX Balkonsysteme
- ein leichtgewichtiges Drainageelement welches zwischen Abdichtungsebene und Belag angeordnet wird

Eigenschaften und Technische Daten:

- Hohe Ablaufleistung in allen Richtungen
- Hohe Druckfestigkeit für Begehbarkeit bei Verlegung (500 kPa = 50 t / m²)
- Keine Stoßbänder erforderlich, da einseitiger Gewebeüberstand
- Gewährleistet hohen Wasserdurchfluss durch das Gewebe, ohne sich zuzusetzen
- Perfekte Lastverteilung und Schutz der Abdichtungsebene
- Noppenbahn mit schiebefestem Glasgittergewebe
- Dimension: Rolle 15m x 1,2m =18 m²
- Aufbauhöhe: 8 mm



Verarbeitungshinweise:

Als zwingender Bestandteil des Getifix Balkonsystems wird im Außenbereich die kapillarpassive Flächendrainagematte direkt auf die Abdichtungsebene (Getifix FD-System) verlegt, so wirkt diese als mechanischer Schutz und Drainage.

Verbrauch:

Ca. 1,1 m²/m²

Lagerstabilität:

Bei sachgemäßer ins besonderer verformungsfreier Lagerung keine Begrenzung der Lagerzeit.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.