

GETIFIX®

EcoDicht-VZ

Flüssiger Zusatz zur Optimierung der Verarbeitungseigenschaften von Getifix EcoDicht

Einsatzgebiete

GETIFIX EcoDicht-VZ verbessert die Verarbeitungseigenschaften von Getifix EcoDicht im Spritz- sowie im Streichverfahren. Es verlängert die Verarbeitungsdauer und verhindert die schnelle Hautbildung bei sommerlichen Temperaturen. Weiterhin wird auf die Reinigung von Schläuchen und Pumpen erleichtert.

Technische Daten

Dichte:	ca. 1,00 g/cm ³
Aussehen:	farblose, leicht gelbliche Flüssigkeit
Löslichkeit:	in Wasser dispergierbar
pH-Wert:	ca. 9

Verarbeitung

GETIFIX EcoDicht-VZ in die Flüssigkomponente von GETIFIX EcoDicht gleichmäßig einrühren. Anschließend die Pulverkomponente zugeben und mind. 3 Minuten mit dem Ankerrührer / Paddelrührer aufmischen. Bei der Verarbeitung im Spritzverfahren ist eine Zwischenreinigung der Spritzanlage nach 5 bis 10 Gebinden empfehlenswert.

Reinigung der Geräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Verbrauch

Max. 1 Flasche je 10,6 kg Flüssigkomponente Getifix EcoDicht

Sicherheit

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2-Isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Lagerung

Kühl aber frostfrei und trocken - in originalverschlossenen Gebinden mind. 9 Monate lagerfähig

Gebinde/Lieferform 250g Flasche

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Produktleistungen weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.