

Produktinformationen  
Nutzungshinweise  
GETIFIX® Klimaplatte



**Damit die Eigenschaften der Klimaplatte erhalten bleiben, sind folgende Nutzungshinweise zu beachten:**

1. Die GETIFIX-Klimaplatte sollte nicht mit Tapete bekleidet werden, vor allem keine kunststoffbeschichteten Tapeten oder Folien verwenden. Eine Belegung der Flächen mit Rauhfasertapete sollte ebenfalls unterlassen werden.
2. Die GETIFIX-Klimaplatte sollte nicht mit Ölfarbe oder anderen wasserabweisenden und diffusiondichten Anstrichen versehen werden (z.B. Latex-Farbe).  
Zur Gewährleistung des vollen Funktionsumfanges der Systemlösung dürfen die GETIFIX-Klimaplatte nur mit systemkonformen Produkten aus dem GETIFIX-System überarbeitet werden. Eine ideale Oberflächengestaltung der Klimaplatte wird mit folgenden GETIFIX Produkten erreicht:
  - GETIFIX Spezialspachtel K
  - GETIFIX Klima-Deck
  - GETIFIX fino
  - GETIFIX Silikat-Streichputz
  - GETIFIX Silikat-Scheibenputz
3. Auf die GETIFIX-Klimaplatte können in begrenztem Umfang Fliesen angebracht werden. In diesem Bereich wird eine zusätzliche Verdübelung der Klimaplatten empfohlen. Die Funktion der Klimaplatte wird dadurch jedoch eingeschränkt.
4. Bei dem Anbringen von Lasten (z.B. Regale, Gardinenstangen) an mit GETIFIX-Klimaplatten versehenen Wänden ist zu beachten, daß entsprechend lange, bis in das Mauerwerk reichende Befestigungselemente verwendet werden.
5. Die GETIFIX-Klimaplatte ist in der Lage, auftretendes Kondenswasser aufzunehmen und wieder abzugeben, d.h. zu puffern, sie ersetzt aber in keinem Fall ein übliches Heizen und Lüften.
6. Es sollte eine Raumtemperatur, bezogen auf das Normklima der DIN 4108 Teil 3, um 20°C eingehalten werden um ein Auskühlen des Wohnbereichs und damit eine Gefahr der Kondensatbildung zu verhindern. Es sollte ebenfalls eine relative Luftfeuchte, bezogen auf das Normklima der DIN 4108 Teil 3, um 50% nicht überschritten werden. Die genauen Raumklimadaten nach DIN 4108 Teil 3 entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle:

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

# Produktinformationen

## Nutzungshinweise

### GETIFIX® Klimaplatte



#### Quelle: Raumklima nach DIN 4108-3

Zur Charakterisierung des Raumklimas sind die Angaben der Temperatur sowie der relativen Luftfeuchtigkeit notwendig. Für normale Wohnbauten ist in DIN 4108-3 das Normklima mit 20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit festgelegt worden. Das Raumklima wird aber auch durch die Nutzung bestimmt. In der Praxis sind Begriffe wie 'Feuchtraum' oder 'Naßraum' üblich. Um ihnen quantitative Inhalte zu geben, sind die in Tabelle 2 angegebenen Abgrenzungen zu beachten.

**Tabelle 2**  
Raumklimare, Benennungen

Raumklima	relative Luftfeuchtigkeit bei 20 °C in %	Beispiele
trocken	40 %	Büchereien, Trockenlager
normal	50 %	Wohnbauten, Schulen, Büros, Sporthallen, Ausstellungs- und Montagehallen
feucht	60 - 70 %	Speisesäle, Gaststätten, Versammlungsräume, Druckereien, Spinnereien, Webereien, Warmställe
nass	80 %	Bäckereien, Wäschereien, Wasch- und Duschräume bei mehr als 24 °C: Schwimmbhallen, Gewächshäuser, Leder-, Papier-, Tabak-, Gummi-, Textilindustrie

Es wird empfohlen ein Hygrometer zu installieren. Mit diesem Gerät läßt sich die vorhandene relative Luftfeuchte kontrollieren.

7. Um eine ungeschränkte Funktionalität des Systems zu gewährleisten sollte 3-4 mal täglich 5-10 min stoßgelüftet (Fenster ganz auf bei geschlossener Tür) werden. Eine Kipplüftung ist nicht ausreichend.

Unter Beachtung dieser Hinweise wünscht Ihnen GETIFIX ein angenehmes Wohnen.

Objekt: \_\_\_\_\_

Ort, Datum \_\_\_\_\_ übergeben an Fam./Her \_\_\_\_\_

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.