

# Maskierungsmittel MaM

---

## Effektives Mittel zur Bindung/Fixierung von Sporen, Partikeln und Schimmelpilzbestandteilen nach einer Sanierung

### Einsatzgebiete:

GETIFIX MaM

- Anwendbar nach der Sanierung auf organischen Oberflächen (z. B. Holz, Holzwerkstoffe, Gipskarton ...) und mineralischen Untergründen (z. B. Putz, Beton ...)
- Überall anwendbar, sensible Wohnbereiche, Kinder- und Schlafzimmer, Dachstuhl- und Hohlraumsanierung

### Eigenschaften:

- Maskierung/Fixierung von Resten abgetöteter Biomasse nach erfolgter der Reinigung
- Verhindert nach erfolgter der Reinigung die Freisetzung von Restkonteraminationen von Biomasse (Sporen, Partikel und Schimmelpilzbestandteile) an die Raumluft
- Gute Haftung auf organischen und anorganischen Flächen
- Feste Verbindung mit der behandelten Oberfläche und dauerhafte Einbindung von dort noch vorhandener Biomasse (wie Keime, Sporen, Schimmelpilzbestandteile, Partikel ...)
- Flexibel verarbeitbar (sprühen, streichen, rollen)

### Technische Daten:

Form	:	flüssig
Farbe	:	farblos
Inhaltsstoff	:	Kieselsäure
pH-Wert	:	< 10,5

### Verbrauch:

Ca. 100-150 ml/m<sup>2</sup> (je nach Beschaffenheit der zu behandelnden Oberfläche)

### Verarbeitungshinweise:

Getifix Maskierungsmittel MaM ist gebrauchsfertig und kann mit einem geeignetem Sprühgerät (mit niedrigem Druck (max. 1,5 bar)) aufgebracht werden.

Der Untergrund muss vollständig flächendeckend mit dem Produkt benetzt werden.

Alternativ kann Getifix Maskierungsmittel MaM auch mittels Streichen bzw. Rollen aufgetragen werden.

Die Verbrauchsmenge ist abhängig von der Oberflächenstruktur/-rauigkeit. Im Durchschnitt reicht 1 l Getifix Maskierungsmittel MaM für ca. 10 m<sup>2</sup>. Raue Untergründe erhöhen die Verbrauchsmenge. Bei Bedarf ist auch ein zweites Auftragen möglich. Getifix Maskierungsmittel MaM sollte auf trockene oder leicht feuchte Oberflächen aufgebracht werden.

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

## Maskierungsmittel MaM

---

Nach Abtrocknung des Getifix Maskierungsmittel MaM ist die Maskierung/Fixierung abgeschlossen. Höhere Raumtemperaturen beschleunigen den Abtrocknungsvorgang.

**Bitte beachten:**

Vor Anwendung grundsätzlich Materialverträglichkeit prüfen, da bei einigen Materialien aufgrund der hohen Alkalität irreversible Verfärbungen auftreten können. Empfindliche Oberflächen, die nicht mit Getifix Maskierungsmittel MaM in Kontakt kommen sollen/dürfen, müssen durch entsprechende Maßnahmen geschützt werden. Spritzer auf zu schützenden Flächen müssen sofort mit Wasser beseitigt werden.

**Reinigung:**

Arbeitsgeräte direkt nach der Anwendung (auch bei längeren Pausen) gründlich mit Wasser aus- und abspülen. Düsen der Sprühgeräte durch Sprühen mit Wasser reinigen.

**Arbeitsschutz:**

Bei Handhabung der Produkte eine gute Industriehygiene und angemessene Sicherheitsmaßnahmen einhalten. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Schutzhandschuhe empfohlen (EN 374), z. B. Butylkautschuk, 0,5 mm. Augenschutz : Schutzbrille empfohlen (EN 166). Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Für gute Belüftung sorgen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vorm Essen, Trinken, Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere entblößte Stellen mit milder Seife und Wasser waschen.

**Lagerbedingungen:**

Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Im Originalbehälter aufbewahren, mindestens 24 Monate lagerstabil. Vor Sonneneinstrahlung schützen.

**Gebinde:**

10 Liter Kanister

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.