

Verlegehinweise

GETIFIX PLANA Plus / Drain System

Das Getifix System PLANA Plus / Drain ist ein Pluspunkt für jedes Haus. Damit dies über viele Jahre so bleibt empfehlen wir die Berücksichtigung folgender

Verlegehinweise

Getifix PLANA bedeutet klebefreie Verlegung auf (fast) allen Untergründen.

Getifix PLANA Platten sind aus hochwertigem PU-Harz und original Marmorsplitt werksseitig vorgefertigt. Die PLANA Platten sind flexibel, UV-beständig, witterungsbeständig und geruchsfrei. Mit den PLANA Platten können perfekte Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich erstellt werden.

Eigenschaften:

- o Naturnaher, lösungsmittelfreier, vorgefertigter Bodenbelag
- o nur 8 bzw. 10 mm starke Fertigelemente (60*40 cm²) unterschiedlichen Farb-Design
- o Verlegung der Platten erfolgt Stoß an Stoß im Halbverband, lose schwimmend auf dem planebenen Untergrund, einer zusätzlichen Drainbahn bzw. direkt auf der Abdichtung
- o große Farbvielfalt
- o trittschalldämmend, elastisch
- o sofort begehbar, leicht zu entfernen
- o relativ witterungsunabhängig verarbeitbar
- o frostsicher
- o geringes System-Gewicht (ca. 12 bzw. 20 kg/m²)

Verarbeitungshinweise:

Als Untergrund sind ausschließlich genügend tragfähige, setzungsfreie und ebene Flächen geeignet. Bitumen und Bitumenfolien sind kein geeigneter Untergrund!

Zur Erzielung der erforderlichen Ebenheits- oder Gefällespachtelung ist der GETIFIX A&E Mörtel einzusetzen. Bei der Spachtelung hat sich die Nutzung von entsprechenden Lehren bewährt.

Im Außenbereich ist in der Regel eine Abdichtung zwingend. Hierfür ist systemgebunden das GETIFIX FD-System zu nutzen.

Bei Balkon oder Terrassenflächen mit offenen Randbereichen erfolgt nötige Außenrandfixierung mit dem GETIFIX Drainrandprofil bzw. mit dem Abschlussprofil AKP, zuzüglich ev. Eckprofile. Die Profile werden am Rand ausgerichtet verlegt, verklebt und/oder mit Edelstahlschrauben auf dem Untergrund angedübelt.

Bei Bedarf kann an das Drainrandprofil ein systemzugehöriges Rinnensystem integriert werden.

Verlegehinweise

GETIFIX PLANA Plus / Drain System

Im Vorfeld ist mittels Betonfräse o.ä. der Auflagebereich der Profile ev. abzusenken oder im Nachgang entsprechend anzuspachteln.

Beginnend an der Vorderkante werden die Platten fluchtgerecht angelegt. Die folgenden Elemente werden dann Stoß an Stoß schwimmend verlegt. Randplatten sollten zum Fixieren punktweise mit unserem Kleber F auf den Untergrund fixiert werden. Kleber F sparsam einsetzen, damit dieser sich nicht durch die Platten abzeichnet.

Das passgenaue Zuschneiden der Fertigelemente sollte mit einem Fliesennassschneider erfolgen. Alternativ werden die Fertigelemente über eine scharfe Kante gebrochen und mit unserem Spachtelset angespachtelt. Dadurch entsteht ein homogener Übergang.

Sockelelemente werden ebenfalls mit unserem Kleber F an der Wand befestigt.

Die GETIFIX PLANA Elemente werden aus Natursteinen hergestellt. Dadurch sind Farbabweichungen nicht auszuschließen. Das ist kein Reklamationsgrund. Es wird empfohlen, vor dem Verlegen die Elemente aus verschiedenen Paketen miteinander zu vermischen, um mögliche Variationen in Struktur und Farbe anzugleichen. Grundsätzlich sind alle Elemente auf Stimmigkeit von Struktur, Farbe, Größe und eventuelle Schadstellen vor dem Verlegen zu prüfen.

Bei der Reinigung und Pflege der GETIFIX PLANA-Elemente gilt unsere Reinigungsempfehlung.