

GETIFIX®

Sperrgrund

Grundierung für den Getifix Sperrputz

Einsatzgebiete:

- dient als Grundierung für den Getifix Sperrputz
- dient der mineralischen Verfestigung von Mauerwerk

Eigenschaften:

- stark festigend, abdichtende Wirkung
- wasserdampfdurchlässig, lösemittelfrei, hoch alkalisch

Technische Daten:

Technische Daten:

Dichte	:	1,2 g/cm ³
pH- Wert	:	ca. 11,5
Mauerwerksverfestigung	:	< 5 % N/mm ²
Wasserdampfdurchlässigkeit	:	> 90%

Verarbeitungshinweise:

Untergrundvorbehandlung:

Der mineralische Untergrund (z.B. mineralischer Putz, Ziegel, Kalksandsteine, Natursteine, Beton) muss fest, haft- und tragfähig sein. Anstriche, Tapeten, Verunreinigungen, Schalöl, Sinterschichten, gipshaltige Putze sowie lose Altputze sind zu entfernen. Geschädigte Altputze sollten mindestens 80 cm über die Ausblühungen hinaus bis auf das Mauerwerk entfernt werden. Losen Fugenmörtel entfernen und Mauerwerk mit Drahtbesen abbürsten.

Trockene und saugende Untergründe sind vor Auftrag von GETIFIX Sperrgrund ausreichend vorzunässen.

Angrenzende Bauteile, wie Fensterbänke, Glas, Keramik, Stein- und Metalloberflächen, sind zur Vermeidung von Flecken und Verfärbungen sorgfältig abzudecken oder abzukleben! Spritzer sofort rückstandslos entfernen!

Verarbeitung:

GETIFIX Sperrgrund wird sättigend auf den vorgehässigten, haft- und tragfähigen Untergrund aufgesprüht oder satt mit einem Quast bzw. einer Rolle aufgetragen (glatte Untergründe vorhässen, mit einem vollflächigen Spritzbewurf versehen und nach ausreichender Erhärtung grundieren).

Wichtig: Den nachfolgenden Putz innerhalb von 10 - 20 Min. nach dem Grundieren auftragen (frisch in frisch). Bei längerer Trocknungszeit verschlechtert sich die Putzanhaftung!

Temperatur bei Verarbeitung/Trocknung mind.+8°C

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

GETIFIX®

Sperrgrund

Verbrauch:

Untergrundabhängig ca. 500-750 ml/m²

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch im frischen Zustand mit Wasser reinigen.

Arbeitsschutz:

Es sind die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften über den Umgang mit alkalischen Stoffen zu beachten. GETIFIX Sperrgrund darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Die Alkalität führt zu Augen- und Hautreizungen und somit ist jeglicher Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Eine Sensibilisierung durch Hautkontakt ist möglich, auch deshalb sind bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen. Bei Berührung sofort mit viel Wasser spülen und bei Augenkontakt zusätzlich einen Arzt konsultieren. Das Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Gefahrenhinweise: UN 3267

Entsorgung:

Die gesetzlichen Vorschriften zur Entsorgung sind zu beachten. Dieses Produkt und Restmengen dürfen nicht in die Kanalisation gelangen. Materialreste, Liefergebände und Mischgefäße müssen einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Restinhalte mit Wasser abbinden lassen.

Abfallschlüssel gemäß europäischer Abfallverzeichnis-Verordnung AVV: 01 04 10 staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen.

Lagerstabilität:

Trocken, frostfrei, im geschlossenen Originalgebände mind. 3 Jahre lagerfähig.

Gebinde:

10 l Kanister

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.