

Acrylatgel-Flexibilisator

Flexibilisierungsmittel für GETIFIX® Acrylatgele

Einsatzgebiete:

GETIFIX® Acrylatgel-Flexibilisator

- dient der weiteren Erhöhung der Flexibilisierung von GETIFIX® Acrylatgelen dient der weiteren Erhöhung der Anhaftung von GETIFIX® Acrylatgelen an silikatische Oberflächen.
- zur Verringerung des Schrumpfens von Acrylatgelen

Eigenschaften:

GETIFIX® Acrylatgel-Flexibilisator

- ist eine polymere Initiator-Komponente auf Polyacrylbasis für die GETIFIX® Acrylatgele.
- wird anstatt Wasser zur Anmischung der B-Komponenten eingesetzt.

Technische Daten

Konsistenz	flüssig
Farbe	weiß
Spezifische Dichte	1,01 - 1,02 g/cm ³
Dyn. Viskosität	8 - 15 mPas

Verarbeitungshinweise:

Verarbeitung:

GETIFIX® Acrylatgel-Flexibilisator wird anstatt Wasser zur Anmischung der B-Komponente der GETIFIX® Acrylatgele verwendet, indem das Salz der B-Komponente in das Produkt eingegeben wird. Zur Auflösung des B-Salzes ist mindestens 3 Minuten zu mischen. Die so zubereitete, gebrauchsfähige B-Vormischung wird dann im Mischungsverhältnis von 1 : 1 zur A-Vormischung über entsprechende Injektionspumpen verarbeitet.

Reinigung:

mit Wasser vor Erhärtung oder später nur mechanisch

Entsorgung:

Restentleerte Verpackungen können in Deutschland kostenlos über das INTERSEROH-System entsorgt werden.

Ausreagierte Produktreste können in kleinen Mengen dem Hausmüll zugeführt werden. Nichtreagierte Produktkomponenten müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zugeführt werden. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

Acrylatgel-Flexibilisator

Arbeitsschutz:

Generell sind die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern und die einschlägigen Vorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten und einzuhalten. ACRYLATGEL-FLEXIBILISATOR ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Auch bei nicht kennzeichnungspflichtigen Produkten sind die bei chemischen Erzeugnissen üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Vor Beginn der Verarbeitung ist es deshalb erforderlich, sich anhand des Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren

Lagerstabilität:

Bei trockener Lagerung zwischen 10 und 25°C in den verschlossenen Originalgebinden, vor Hitze, Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt, ist das Produkt ca. 12 Monate lagerfähig.

Gebinde 20 kg Kanister

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden