

Nutzungshinweise

GETIFIX® ambio

**Damit die Eigenschaften der ambio erhalten bleiben, sind
folgende Nutzungshinweise zu beachten:**

1. Die verspachtelte GETIFIX®-ambio darf mit dünner Tapete bekleidet werden (keine kunststoffbeschichteten Tapeten oder Folien verwenden). Eine Belegung der Flächen mit Raufaser-Tapete sollte unterlassen werden.
2. Die GETIFIX®-ambio sollte nicht mit Ölfarbe oder anderen wasserabweisenden und diffusionsdichten Anstrichen versehen werden (z.B. Latex-Farbe). Zur Gewährleistung des vollen Funktionsumfanges der ambio sollte diese nur mit einer systemkonformen Endbeschichtung beschichtet werden.
3. Auf die GETIFIX®-ambio können in begrenztem Umfang Fliesen angebracht werden, wenn im Vorfeld auch eine Verdübelung der ambio erfolgte. Die Funktion der ambio wird durch den Fliesenbelag jedoch etwas eingeschränkt.
4. Bei dem Anbringen von Lasten (z.B. Regale, Gardinenstangen) an mit GETIFIX®-ambio versehenen Wänden ist zu beachten, dass entsprechend lange, bis in das Mauerwerk reichende möglichst gedämmte Befestigungselemente verwendet werden.
5. Es wird empfohlen die GETIFIX®-ambio nur mit systemkonformen Produkten zu überarbeiten. Eine ideale Oberflächengestaltung der ambio wird mit folgenden GETIFIX® Produkten erreicht:

GETIFIX® Klimadeck
GETIFIX® fino
GETIFIX® Silikat-Streichputz
GETIFIX® Silikat-Scheibenputz

6. Die GETIFIX®-ambio wirkt sehr wärmedämmend und ist zusätzlich in der Lage, auftretendes Tauwasser aufzunehmen und wieder abzugeben, d.h. zu puffern, sie ersetzt aber in keinem Fall ein übliches Heizen und Lüften.
7. Es sollte eine Raumtemperatur, bezogen auf das Normklima der DIN 4108 Teil 3, um 20°C eingehalten werden, um ein allgemeines Auskühlen des Wohnbereichs und damit eine Gefahr der Kondensatbildung zu verhindern. Es sollte ebenfalls eine relative Luftfeuchte, bezogen auf das Normklima der DIN 4108 Teil 3, um

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

Nutzungshinweise GETIFIX® ambio

50% nicht anhaltend überschritten werden. Die genauen Raumklimadaten nach DIN 4108 Teil 3 entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle:

Raumklima nach DIN 4108-3

Zur Charakterisierung des Raumklimas sind die Angaben der Temperatur sowie der relativen Luftfeuchtigkeit notwendig. Für normale Wohnbauten ist in DIN 4108-3 das Normklima mit 20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit festgelegt worden. Das Raumklima wird aber auch durch die Nutzung bestimmt. In der Praxis sind Begriffe wie 'Feuchtraum' oder 'Naßraum' üblich. Um ihnen quantitative Inhalte zu geben, sind die in Tabelle 2 angegebenen Abgrenzungen zu beachten.

Tabelle 2
Raumklimata, Benennungen

Raumklima	relative Luftfeuchtigkeit bei 20 °C in %	Beispiele
trocken	40 %	Büchereien, Trockenlager
normal	50 %	Wohnbauten, Schulen, Büros, Sporthallen, Ausstellungs- und Montagehallen
feucht	60 - 70 %	Speisesäle, Gaststätten, Versammlungsräume, Druckereien, Spinnereien, Webereien, Warmställe
nass	80 %	Bäckereien, Wäschereien, Wasch- und Duschräume bei mehr als 24 °C: Schwimmhallen, Gewächshäuser, Leder-, Papier- Tabak-, Gummi-, Textilindustrie

Es wird empfohlen ein Hygrometer zu installieren. Mit diesem Gerät läßt sich die vorhandene relative Luftfeuchte kontrollieren.

8. Um eine ungeschränkte Funktionalität des Systems zu gewährleisten sollte mehrmals täglich 5-10 min stoßgelüftet (Fenster ganz auf bei geschlossener Tür) werden. Eine Kipplüftung ist nicht ausreichend.

Unter Beachtung dieser Hinweise wünscht Ihnen GETIFIX® ein angenehmes Wohnen.

Objekt: _____

Ort, Datum

_____ übergeben an Fam./Her

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden