

Boden-Einstreuchips

Einstreuchips zur dekorativen Gestaltung der Getifix Boden-Farbbeschichtung

Eigenschaften:

Ca. 2 mm große, UV- und chemikalienbeständige, dekorative Color-Chips.

Einsatzgebiete:

Zur Oberflächengestaltung von Getifix Boden-Farbbeschichtung. Getifix Boden-Farbbeschichtung können Innen und Außen verwendet werden.

Technische Daten:

Größe ca. 2 mm
Farbe schwarz-grau oder schwarz-grau-blau;

Verarbeitung

Einwerfen von Hand:

Die Getifix Boden-Einstreuchips sind per Hand in die noch frische, nicht abbindende Oberfläche Getifix Bodenbeschichtung Grund einzustreuen, sodass eine gleichmäßige Verteilung erreicht wird. Dabei sind die Getifix Boden-Einstreuchips leicht nach oben zu werfen – nie direkt in die frische Oberfläche. Abgeklebte Teilflächen sind immer zusammenhängend abzustreuen um Ansätze zu vermeiden. Je nach gewünschter Optik kann die Menge der einzustreuenden Getifix Boden-Einstreuchips variieren.

Maschinelle Applikation:

In die frische Beschichtung werden bei einer Kontrastabstimmung ab ca. 50 g/m² Getifix Boden-Einstreuchips z. B. mit einer druckluftbetriebenen Becherpistole gleichmäßig aufgetragen. Bei vollflächiger Abstreuerung werden ca. 0,7 - 1,0 kg/m² Getifix Boden-Einstreuchips, ebenfalls mit einer Becherpistole gleichmäßig aber im Überschuss aufgetragen. Überschüssiges Material kann nach Aushärtung der Beschichtung mit einem Industriesauger wieder aufgenommen und für weitere Beschichtungsarbeiten wiederverwendet werden.

Vorstehende Getifix Boden-Einstreuchips können zur Egalisierung der Fläche mit einem leichten Zwischenschliff mit 120er Sandpapier bearbeitet werden. Alternativ geht auch das Brechen der Spitzen mit einem Metallschaber.

Verbrauch

mind. 50 g / m² (dekorativ, nicht deckend); ca. 0,7 - 1,0 kg/m² (volldeckende Abstreuerung)

Lagerung

Kühl und trocken, angebrochene Gebinde sorgfältig verschließen. Originalverschlossene Gebinde sind mind. 2 Jahre lagerfähig.

Gebinde: 5 kg Karton

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden