

## Bodensiegel

### Silikatischer Spezialverfestiger für zementgebundene Estriche und Beton

#### Einsatzgebiete:

- Mineralischen Verfestigung zementgebundener Untergründe sowie Mauerwerk
- Schutz bzw. Minimierung gegenüber Eindringen von Flüssigkeiten

#### Eigenschaften:

- sehr gutes Eindringvermögen
- Oberflächenoptik bleibt nahezu erhalten, kaum filmbildend
- wirkt stark verfestigend
- vermindert Öl- und Feuchtigkeitseintrag
- abdichtende Wirkung (kapillarsperrend)
- hoch wasserdampfdurchlässig
- hoch alkalisch
- ist thermisch hoch belastbar
- wasserdünn und geruchlos
- sehr leichte Verarbeitbarkeit
- schnelle Trocknung
- umweltfreundlich, weil lösemittelfrei

#### Technische Daten:

Technische Daten:

Dichte	:	1,2 g/cm <sup>3</sup>
Konsistenz	:	dünnflüssig
Verarbeitungstemperatur (Luft)	:	≥ 8°C bis ≤ 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit während der Trocknung	:	max. 85 %.
Temperaturbeständigkeit	:	-50 °C bis 200 °C
pH- Wert	:	ca. 14
Aushärtezeit	:	≥ 8 h
Begehbarkeit	:	≤ 12 h
Volle Belastung	:	nach ca. 7 Tagen

#### Verarbeitungshinweise:

##### Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, saugfähig und frei von Öl, Fett, Farben, Kunststoffen, Staub und sonstigen Verunreinigungen sein.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

# GETIFIX®

## Bodensiegel

Fehl- und Ausbruchstellen sind im Vorfeld mit geeigneten systemkonformen mineralischen Produkten (z.B. GETIFIX Turbomörtel, GETIFIX Gefällespachtel, GETIFIX Sperrmörtel HK, GETIFIX Blitzzement FS) auszubessern/anzugleichen.

### Verarbeitung:

GETIFIX Bodensiegel wird auf den vorbereiteten Untergrund unverdünnt mittels Bürste, Besen oder Rolle bis zur Sättigung aufgetragen. Pfützenbildung ist zu vermeiden, da ansonsten glänzende, dunklere Stellen entstehen können.

Eine Sprühapplikation mittels Airlessgeräten ist ebenfalls bei stark saugenden Betonböden möglich.

Anzahl der Arbeitsgänge: 1 bis 2, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds

### Wichtig:

Angrenzende Bauteile, wie Fensterbänke, Glas, Keramik, Stein- und Metalloberflächen, sind zur Vermeidung von Flecken und Verfärbungen sorgfältig abzudecken oder abzukleben! Spritzer sofort rückstandslos entfernen!

Mindestens 1 Stunde jedoch maximal 8 Stunden nach Aufbringen des GETIFIX Bodensiegels können zusätzliche Mörtel-, Beton- oder Estrichaufbauten vorgenommen werden. Bei längerer Trocknungszeit verschlechtert sich die Materialanhaftung!

Stehendes Wasser kann nach dem Abtrocknen weiße Ränder verursachen.

### **Verbrauch:**

Untergrundabhängig ca. 500-750 ml/m<sup>2</sup>

### **Reinigung der Arbeitsgeräte:**

Sofort nach Gebrauch im frischen Zustand mit Wasser reinigen.

### **Arbeitsschutz:**

Es sind die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften über den Umgang mit alkalischen Stoffen zu beachten. GETIFIX Bodensiegel darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Die Alkalität führt zu Augen- und Hautreizungen und somit ist jeglicher Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Eine Sensibilisierung durch Hautkontakt ist möglich, auch deshalb sind bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen. Bei Berührung sofort mit viel Wasser spülen und bei Augenkontakt zusätzlich einen Arzt konsultieren. Das Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

**Gefahrenhinweise:**            kein Gefahrgut

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

# GETIFIX®

## Bodensiegel

---

### **Entsorgung:**

Die gesetzlichen Vorschriften zur Entsorgung sind zu beachten. Dieses Produkt und Restmengen dürfen nicht in die Kanalisation gelangen. Materialreste, Liefergebände und Mischgefäße müssen einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Restinhalte mit Wasser abbinden lassen.

Abfallschlüssel gemäß europäischer Abfallverzeichnis-Verordnung AVV: 01 04 10 staubende und pulverige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen.

### **Lagerstabilität:**

Trocken, frostfrei, im geschlossenen Originalgebände mind. 3 Jahre lagerfähig.

### **Gebinde:**

10 l Kanister

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.