

Dichtgrund LF

Lösemittelfreie kapillarwassersperrende Grundierung

Einsatzgebiete:

- GETIFIX Dichtgrund LF ist geeignet zur Grundierung saugender Untergründe, als Haftvoranstrich für glatte und dichte Untergründe, als Feuchtigkeitsschutz; für innen und außen, an Wand und Boden auf nahezu allen Untergründen.
- GETIFIX Dichtgrund LF dient als kapillarwassersperrende Grundierung unter dem Getifix Nivellierestrich im Getifix Kellerbodensystem

Eigenschaften:

- GETIFIX Dichtgrund LF trocknet als elastischer Kunstharzfilm auf, ist sehr ergiebig, hat eine geringe Ablüfzeit, ist leicht aufzutragen, haftungsvermittelnd, reststaubbindernd, geruchsneutral und lösemittelfrei gemäß TRGS 610.
- GETIFIX Dichtgrund LF verbessert die Festigkeit von Untergründen und erhöht die Haftung von z.B. Ausgleichsmassen, Fliesenklebern oder Putzen.
- Verhindert das Aufsteigen von kapillarem Wasser durch den Getifix Nivellierestrich

Technische Daten:

Verbrauch	ca. 100-300 ml/m ² (Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Mischungsverhältnis)
Konsistenz	flüssig
Farbe	rötlich
Basis	Kunstharzdispersion
Lösungsmittel	lösemittelfrei
Auftragsart	Streichen, Rollen, Spritzen
Ablüfzeit	Ca. 30 - 60 min. je nach Saugfähigkeit und Umgebungsbedingungen

Verarbeitungshinweise:

Anforderungen an den Untergrund:

Der mineralische Untergrund (z.B. mineralischer Putz, Ziegel, Kalksandsteine, Natursteine, Beton) muss weitgehend trocken, ausreichend fest, tragfähig und formstabil sein, sowie frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, losen Teilen sowie Lack- und Dispersionsanstrichen. Verunreinigen, Schmutz-, Trenn-, Sinterschichten u.ä. sind durch geeignete Maßnahmen, z.B. Schleifen, Bürsten, Strahlen oder Fräser zu entfernen. Ausbrüche und anderweitige Fehlstellen sind mit Getifix Sperrmörtel HK, Getifix Blitzzement FS oder Getifix Dichtmörtel zu schließen. Risse und offene Fugen müssen mit Getifix EP Riss oder Getifix FD Grund vergossen werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

Dichtgrund LF

Verarbeitung:

GETIFIX Dichtgrund LF ist vor Gebrauch zu schütteln und wird mit der Rolle o.ä. bis zur vollständigen Sättigung des Untergrundes aufgetragen. Pfützenbildung vermeiden.

Nach ca. 30 – 60 min. kann mit der Überarbeitung mit Getifix Nivellierestrich begonnen werden.

Temperatur bei Verarbeitung mind.+5°C

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Werkzeuge sollten sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

Entsorgung:

Die Dispersion und dispersionshaltige Abwässer dürfen nicht direkt in Gewässer und Kanalisation entsorgt werden. Sie sind in geeigneten Koagulations- und Kläranlagen aufzubereiten.

Abfallschlüsselnummer: 080120

Abfallname: Wässrige Suspensionen, die Farbe oder Lack enthalten mit Ausnahme derjenigen, die unter 080119 fallen.

Gefahrenhinweise: kein Gefahrgut

Lagerstabilität:

GETIFIX Dichtgrund LF ist frostempfindlich und darf nicht bei Temperaturen unter + 5°C gelagert werden.

Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschließen und zügig aufzubrechen. Die Gebinde sind vor Hitze geschützt und kühl zu lagern. GETIFIX Dichtgrund LF ist in geschlossenen Gebinden bis zu 1 Jahr lagerfähig.

Gebinde:

5 l Kanister

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.