

Lieferant : GETIFIX GmbH
Handelsnamen : GETIFIX Dichtungsschlämme (flexibel) Pulverkomponente
Druckdatum : 07.05.2019 **überarbeitet am:** 16.04.19

01. Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname : GETIFIX Dichtungsschlämme
(flexibel) Trockenkomponente
Lieferant : GETIFIX GmbH
Adresse : 28335 Bremen, Haferwende 1
Telefon : 0421 / 20 777-0
Telefax : 0421 / 27 05 21
Auskunftgebender Bereich: Abteilung Anwendungstechnik

02. Chemische Charakterisierung

Zusammensetzung : Zubereitung aus einem speziellen
hydraulisch erhärtenden
Bindemittel-
gemisch, ausgesuchten Zuschlag-
stoffen und besonderen Additiven.
Chromatarm nach SRGS 613.
GISCODE ZP1.

Gefährliche Inhaltsstoffe :

CAS-Nummer	Bezeichnung nach EG Richtlinien:	Kennz.	Gew. %	R-Sätze
65997-15-1	Portlandzement (grau)	Xi	bis > 20 %	38, 41, 43
65997-15-1	Portlandzement (weiß)	Xi	bis > 20 %	38, 41
1305-62-0	Kalkhydrat	Xi	0-3% Xi	36/38

Zusammensetzung rezepturbedingt wechselnd.

03. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung : Xi Reizend.
Besondere Gefahrenhinweise
für den Menschen und Umwelt : Gefahrenbezeichnung „Reizend“
trifft nicht für trockenes Pulver
zu, sondern gilt nur nach
Feuchtigkeits- oder Wasserzutritt
(alkalische Reaktion).
Längerer Hautkontakt von Wasser/
Zement-Gemisch (Mörtel, Beton
usw.)
führt infolge der Alkalität zu
einer Fettzersetzung. Zur
Verminderung von Hautreizungen ist
die Verwendung von Hautsalbe zu
empfehlen. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.

04. Erste Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise : Enthält Zement. Reagiert mit

EG-Sicherheitsdatenblatt
Gemäß 91/155/EWG



Lieferant : GETIFIX GmbH
Handelsnamen : GETIFIX Dichtungsschlämme (flexibel) Pulverkomponente
Druckdatum : 07.05.2019 überarbeitet am: 16.04.19

Feuchtigkeit stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen.

- Nach Einatmen : Reichlich Frischluftzufuhr. Bei Beschwerden ärztlichen Rat einholen.
- Nach Hautkontakt : S 28 Bei Berührung mit der Haut gründlich mit viel Wasser und Seife reinigen. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden.
- Nach Augenkontakt : S26 Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließenden Wasser spülen; Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken : Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzüglich einen Arzt hinzuziehen. Kein Erbrechen auslösen.
- Hinweise für den Arzt : Keine

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- Geeignete Löschmittel : nicht brennbar
Ungeeignete Löschmittel : n.a.
Gefährdung entstehende Gase: ---
Besondere Schutzausrüstung
Bei der Brandbekämpfung : nicht erforderlich

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Schutzmaßnahmen: S 24, 25
Persönliche Schutzausrüstung anlegen. Staubbildung vermeiden. Berührung mit Haut und Augen vermeiden.
- Umweltschutzmaßnahmen : Unkontrollierter Zutritt von Wasser vermeiden.
Unkontrollierter Abfluss nach Zutritt von Wasser vermeiden. Abfluss in Kanalisation und Vorfluter, sowie Gewässer und ins Erdreich bzw. eindämmen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mechanisch (trocken) aufnehmen und nach Ziffer 13 entsorgen.

Lieferant : GETIFIX GmbH
Handelsnamen : GETIFIX Dichtungsschlämme (flexibel) Pulverkomponente
Druckdatum : 07.05.2019 überarbeitet am: 16.04.19

Zusätzliche Hinweise : Keine.

07. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang: Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.

Vor Feuchtigkeit schützen.

S2 darf nicht in die Hände von Kinder gelangen.

S24 Berührung mit der Haut vermeiden.

S25 Berührung mit den Augen vermeiden.

Lagerung

Anforderung an Lagerräume und Behälter :

Behälter dicht geschlossen halten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Vor Feuchtigkeitszutritt geschützt lagern. Verpackung gegen Beschädigung durch entsprechende Maßnahmen schützen.

Lagerklasse :

Entfällt

08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Technische Schutzmaßnahmen:

Einatmen der Stäube vermeiden.

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung

Technischer Anlagen:

Technische Verfahren zur Verhinderung oder Überwachung des Kontaktes werden bevorzugt. Verfahren sind u.a. Abkapseln von Prozess oder Personal, mechanische Belüftung (Lokaler Abzug) und die Regelung der Prozessbedingungen. Können technische Kontrollen und Arbeitspraktiken den Kontakt nicht wirkungsvoll verhindern oder überwachen, dann sollte geeignete und bewährte Personenschutztausrüstung benutzt werden.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr.	Stoff	Art	Wert	Einheit
65997-15-1	PZ-Klinker	MAK	5,0	ppm
1305-62-0	Kalkhydrat	MAK	5,0	ppm

Lieferant : GETIFIX GmbH
Handelsnamen : GETIFIX Dichtungsschlämme (flexibel) Pulverkomponente
Druckdatum : 07.05.2019 **überarbeitet am:** 16.04.19

Persönliche Schutzausrüstung:

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften beachten

Atemschutz: Staub nicht einatmen. Siehe Merkblatt ZH1/134 Hauptverband d. Gewerbl. BG.

Handschutz: Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Augenschutz: Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt konsultieren. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Körperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort wechseln.

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form, Farbe und Geruch

Form: pulverförmig, fest
Farbe: grau
Geruch: Arttypisch

Sicherheitsrelevante Daten:

Zustandsänderung: keine
(ohne Verbindung mit Feuchtigkeit)

Siedepunkt: n.a.
Schmelzpunkt: n.a.
Flammpunkt °C: n.a.
Schüttdichte: ca. 1500 kg/m³
Viskosität: n.a.
Löslichkeit in Wasser: < 50g/l
Lösemittelgehalt: nein
PH-Wert (in Verbindung mit H²O): ca. 12 (gesättigte Lösung) bei 20 °C

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen: Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil.

Zu vermeidende Stoffe: Unkontrollierten Feuchtigkeitszutritt vermeiden. Ansonsten nicht bekannt,

Lieferant : GETIFIX GmbH
Handelsnamen : GETIFIX Dichtungsschlämme (flexibel) Pulverkomponente
Druckdatum : 07.05.2019 **überarbeitet am:** 16.04.19

trotzdem sollte das Vermischen mit
anderen Stoffen und Zubereitungen vermieden
werden.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Entfällt

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität: Das Produkt ist nicht toxisch.
Haut: Längerer Hautkontakt von Wasser Zementgemischen
(Mörtel, Beton etc.) führt infolge der Alkalität zu
einem Fettentzug. Hautreizungen sind die Folge. Zur
Verhinderung von Hautreizungen ist die Verwendung
von Hautschutzsalbe zu empfehlen.

Schleimhaut Reizt die Schleimhäute.

Weitere Angaben: Keine.

12. Angaben zur Ökologie

Nicht in Gewässer, Abwässer und ins Erdreich gelangen lassen.

Wassergefährdungsklasse: 1 = schwach wassergefährdend

13. Hinweise zur Entsorgung

Empfehlung: Im abgebundenen Zustand Entsorgung
als Baustellenabfall.

Abfallschlüsselnummer*: Die Zuordnung einer
Abfallschlüsselnummer gemäß
europäischem Abfallkatalog (EAK)
ist in Absprache mit dem
regionalen Entsorger vorzu-
nehmen.

Abfallname*: gemischte Bau- und Abbruchabfälle

Ungereinigte Verpackungen: Bei Rücknahme von Verkaufsver-
packungen Entfernung von an-
haftenden Resten der Zubereitung
trocken möglich.

* gemäß der EAK-Verordnung

Empfehlung: Bei entsprechendem Abfallent-
sorgungsunternehmen erfragen.

EG-Sicherheitsdatenblatt
Gemäß 91/155/EWG



Lieferant : GETIFIX GmbH
Handelsnamen : GETIFIX Dichtungsschlämme (flexibel) Pulverkomponente
Druckdatum : 07.05.2019 überarbeitet am: 16.04.19

14. Angaben zum Transport Nicht kennzeichnungspflichtig nach den Transportvorschriften.

Bezeichnung des Gutes: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Bemerkungen: Unterliegt nicht den Transportvorschriften.

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinie
88/379/EWG:

Das Produkte ist auf Grund uns vorliegender Daten kein gefährlicher Stoff im Sinne der EG-Richtlinien. Jedoch sind beim Umgang die üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xi Reizend

Gefahrbestimmende Komponente (n)
Zur Etikettierung:

Portlandzement

R-Sätze:

38 Reizt die Haut.
41 Gefahr ernster Augenschäden.

S-Sätze:

2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
22 Staub nicht einatmen.
24 Berührung mit der Haut vermeiden
26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
36 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Sonstige Hinweise:

Enthält Zement. Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt zusätzlich Arzt aufsuchen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Wassergefährdungsklasse
WGK 1 (Selbsteinstufung):
Besondere Kennzeichnung:

Schwach wassergefährdend.
Chromatarm nach TRGS 613.
GISCODE ZP1.

EG-Sicherheitsdatenblatt
Gemäß 91/155/EWG



Lieferant : GETIFIX GmbH
Handelsnamen : GETIFIX Dichtungsschlämme (flexibel) Pulverkomponente
Druckdatum : 07.05.2019 **überarbeitet am:** 16.04.19

Angaben zum Immissionsschutz:

TA-Luft Klasse I: 0% Klasse II: 0% Klasse III: 0%

16. Sonstige Angaben

Diese Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitsanforderungen des Produktes und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar. Bestehende Gesetze und Regelwerke, auch solche die in diesem Datenblatt nicht genannt werden, sind vom Empfänger unserer Erzeugnisse in eigener Verantwortung zu beachten. Die Lieferspezifikationen entnehmen Sie bitten den Produktmerkkblättern.