

GETIFIX

Graffiti-Schutz Grundierung

Wasserbasierende Grundierung für mineralische Untergründe

Einsatzgebiete:

GETIFIX Graffiti-Schutz Grundierung ist ein lösemittelfreies, UV-beständiges Grundierungskonzentrat sowohl für wenig als auch sehr saugende mineralische Substrate. Geeignet für sämtliche mineralische Oberflächen sowie Altanstriche auf Dispersionsbasis. Als Grundierung vor Graffiti-Schutz reduziert die Graffiti-Schutz Grundierung die Farbvertiefung des Untergrundes (sog. nasses Aussehen). Graffiti-Schutz Grundierung kann auch als Lasuranstrich für den Innenbereich eingesetzt werden. Tönungen sind mit alkaliresistenten Abtönpasten auszuführen.

Eigenschaften:

Lösemittelfreie, geruchsarme, siloxanverstärkte Spezialgrundierung und Haftbrücke für nachfolgende Beschichtungen.

- Unverseifbar und zur Verfestigung von saugenden, kreidenden und sandenden Untergründen.
- Haftet sehr gut auch auf sehr glatten Untergründen.
- Exzellente Penetration bei Gips, Spachtelmassen, Gipskarton Gipsputzen und ähnlichen Untergründen.

Technische Daten:

Basis:	wässrige Kunststoffdis- persion aus 100%igem Reinacrylat und Additiven
Lieferzustand:	dickflüssig
Aussehen:	milchig
Geruch:	mild
Feststoffanteil:	45 %
pH-Wert:	8,0 ± 0,5
Viskosität:	400 mPas
Dichte:	1,03 g/cm ³ (20°C)

Verarbeitungshinweise:

Allgemein:

GETIFIX Graffiti-Schutz Grundierung wird vor der Anwendung mit Wasser verdünnt. Wir empfehlen eine Verdünnung im Verhältnis 1:1.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

GETIFIX

Graffiti-Schutz Grundierung

Auftragung:

Die Graffiti-Schutz Grundierung mit handelsüblichen Roll- und Streich- bzw. Spritzwerkzeugen auftragen. Gerätschaften sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Angetrocknete Reste lassen sich mit Nitro-Verdünnung oder ähnlichen Lösemitteln entfernen.

Die zu behandelnden Untergründe müssen fest, sauber, tragfähig, trocken sowie frei von trennenden Substanzen sein.

Verarbeitungstemperatur:

über 5 °C (Luft- und Objekttemperatur) - Nicht bei drohendem Nachtfrost verarbeiten.

Trocknungszeit:

Bei 23 °C und relativer Luftfeuchtigkeit < 65 %:

- nach ca. 5 bis 7 Stunden oberflächentrocken
- überstreichbar nach ca. 12 Stunden

Bei höheren Luftfeuchtigkeitswerten und/oder niedrigeren Temperaturen erhöht sich die Trocknungszeit.

Verbrauch:

Der Verbrauch hängt vom jeweiligen Verdünnungsverhältnis sowie von der Oberflächenporosität und -struktur ab. Er variiert zwischen 50 ml/m² und 150 ml/m².

Um den genauen Verbrauch zu ermitteln, sollte eine objektbezogene Musterfläche von mindestens 1-2 m² angelegt werden.

Sicherheitshinweise:

Das Produkt nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Weitere Informationen siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung:

Mindesthaltbarkeit ein Jahr in der ungeöffneten Originalverpackung. Vor Frost, direkter Sonneneinstrahlung und vor Verunreinigungen geschützt lagern. Nach Gebrauch das Gebinde gut verschließen.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung)

Gebinde:

1l und 5l

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.