

GETIFIX

Graffiti-Schutz PaintEx

Flüssiger Graffitientferner

Einsatzgebiete:

Graffiti-Schutz PaintEx ist ein hoch effektiver Graffitientferner, der ohne die Verwendung von gesundheits- und umweltgefährdenden Inhaltsstoffen auskommt. Graffiti-Schutz PaintEx wird zur Entfernung von Schmierereien und Farben auf mineralischen Oberflächen sowie bei Zügen, Bussen und Autos eingesetzt.

Vorsicht bei der Anwendung auf Kunststoffoberflächen. Einige Kunststoffe (PC, PVC u.a.) können durch die Anwendung von Graffiti-Schutz PaintEx angegriffen werden. Bitte führen Sie vorab immer einen Verträglichkeitstest an unauffälliger Stelle durch.

Außerdem ist Graffiti-Schutz PaintEx geeignet zur Graffitientfernung auf Flächen, die mit Graffiti-Schutz geschützt wurden.

Die Wirksamkeit dieser Produkte ist selbst bei leichtem Frost gewährleistet.

Der Einsatz dieser Produkte führt zu keiner Veränderung des pH-Wertes der Oberflächen (z.B. Übersäuerung).

Graffiti-Schutz PaintEx kann sowohl im Außen- als auch im Innenbereich (auf gute Lüftung achten!) eingesetzt werden.

Eigenschaften:

Technische Daten:

Form	flüssig
Farbe	hell
Geruch	Zitrone
pH-Wert	3,5
Dichte	1,06 g/cm ³

Verarbeitungshinweise:

Allgemein:

Vor Anwendung Verträglichkeitstest an einer kleinen Stelle durchführen!
Gerätschaften nach Gebrauch gründlich mit lauwarmem Wasser reinigen (heißes und sehr kaltes Wasser vermeiden).

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

GETIFIX

Graffiti-Schutz PaintEx

Rohstoffbedingt können Farbabweichungen auftreten, die jedoch keine Auswirkungen auf die Produkteigenschaften haben.

Anwendung:

Graffiti-Schutz PaintEx aufsprühen. Dabei muss das gesamte Graffiti bedeckt werden. Bei glatten Flächen 3- bis 4- Minuten warten, dann mit einer Bürste etwas aufrauen. Wenn sich das Graffiti abgelöst hat, mit lauwarmem Wasser nachwaschen (heißes und sehr kaltes Wasser vermeiden). Wenn nötig, den Vorgang wiederholen.

WICHTIG:

Graffiti-Schutz PaintEX Flüssig nicht auf Permanentmarker und Filzstifte sprühen, sondern auf einen Lappen geben und mit dem nassen Lappen die Schriftzüge entfernen.

Bei porösen Oberflächen den Reiniger länger einwirken lassen.

Eventuelle Farbschatten mit Graffiti-Schutz SchattenEX entfernen.

Verbrauch:

Graffiti-Schutz PaintEx in der gelieferten Konzentration benutzen.

Verbrauch: ca. 0,3- 0,6 l/m²

Sicherheitshinweise:

Nur für gewerbliche Anwender. Schutzhandschuhe tragen. Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. Für gute Lüftung sorgen.

Hinsichtlich der Handhabung des Produktes sollten die üblichen Maßnahmen bei dem Umgang mit chemischen Produkten beachtet werden, wie z.- B. bei der Verarbeitung nicht essen, rauchen oder trinken und vor den Pausen und nach Beendigung der Arbeiten die Hände waschen.

Weitere Informationen zu Handhabung und Transport entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung:

Kann mindestens zwei Jahre ab Produktionsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung ohne Qualitätseinbußen gelagert werden. Vor Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen. Nach Gebrauch das Gebinde gut verschließen.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung)

Gebinde:

1l und 5l

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.