

Schimmelschutzfolie

Streichfolie zur Abdeckung und Bindung anhaftender Schimmelpilzbestandteile

Einsatzgebiet:

GETIFIX Schimmelschutzfolie ist eine Streichfolie auf Naturkautschuk-Basis zur temporären Abdeckung von Schimmelpilz belasteten Oberflächen. Die Folie bindet Schimmelpilzbestandteile wie Myzel und Sporen an Decken- und Wandflächen sicher ein und verhindert somit ein Weitertragen. Der Einsatz der Schimmelschutzfolie ersetzt nicht eine grundlegende Instandsetzung.

Eigenschaften:

- Naturkautschuk-Basis
- Einfache Anwendung
- Leicht verarbeitbar
- Auf glatten und rauen Untergründen anwendbar
- Nach kurzer Trocknungszeit rückstandsfrei ohne Flecken entfernenbar
- Kann ausgehärtet im Hausmüll entsorgt werden

Technische Daten

Form : flüssig
Farbe: milchig (durchgetrocknet: transparent)
Geruch: charakteristisch

Verarbeitungshinweise:

Die flüssige Streichfolie in eine Farbschale geben und mit einer Schaumstoffrolle in mindestens zwei Anstrichlagen auf kontaminierte Flächen auftragen. Die erste Lage mit erhöhtem Druck auftragen, damit auch bei rauen Untergründen die Porenzwischenräume erreicht werden, ggf. mit einem Pinsel in die Poren einarbeiten. Zwischen den einzelnen Arbeitsgängen die vorherige Anstrichlage antrocknen lassen.

Nach vollständiger Durchtrocknung (ca. 3 Stunden) kann die Schimmelschutzfolie rückstandslos abgezogen und mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

Schimmelschutzfolie

Hinweis: Schimmelpilze können gesundheitsgefährdend sein. Daher bei der Sanierung persönliche Schutzausrüstung tragen und angrenzende Bereiche schützen.

Verbrauch:

Verbrauch: ca. 150 - 200 ml/m² auf glatten Oberflächen
(Fliesen, Anstrichen)

ca. 250 - 300 ml/m² auf rauen Oberflächen (Putz, Mauerwerk, Beton,
Holz)

(Je dicker der Auftrag umso einfacher lässt sich die Folie später
abziehen.)

Lagerstabilität:

Im verschlossenen Originalgebinde kühl, dunkel, frostfrei mind. 9
Monate lagerfähig.

Gebinde: 600 ml-Eimer

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.