

GETIFIX

Steinteppichharz

Spezial Kunstharzbindemittel auf Polyurea-Harz Basis zur Erstellung einer wasserdurchlässigen Dekor- Drainbeschichtung im System Belino Steinteppich

Einsatzgebiete:

GETIFIX Steinteppichharz dient der Herstellung von Dekor-Drainbeschichtungen direkt auf der Drainmatte 13 (Flächendrainage) als durchlässiger Natursteinteppichbelag im System Getifix Belino Steinteppich als auch für einen Dekorbelag direkt auf mineralische Untergründe.

Eigenschaften:

GETIFIX Steinteppichharz

- Ist zur Vermeidung von Mischfehlern verpackt in einem Zwei-Kammer-Knetbeutel (1,6 kg)
- Ist weichmacher-, phenol- und lösemittelfrei
- Ist umweltfreundlich und nahezu geruchsfrei
- Besitzt eine hohe Druck- und Biegezugfestigkeit
- Ist hoch flexibel, dauerelastisch und abriebfrei
- Ist alkalibeständig
- Ist UV- und witterungsbeständig somit vergilbungsfrei
- Härtet feuchtigkeitsunabhängig aus
- Gewährleistet eine schnelle Verarbeitungszeit
- Im Gemisch mit Steinteppich Granulat
 - Lässt eindringendes Wasser schnell, sicher und dauerhaft vertikal in die darunterliegende Flächendrainage (Drainmatte 13) abführen
 - Selbstverdichtend

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur:	- 20°C bis + 30°C
Materialbasis:	2 Komponenten Polyurea
Verarbeitungszeit/Topfzeit +21°C:	ca. 30 Minuten
regenfest bei +21°C nach:	ca. 90 Minuten
begehbar bei +21°C nach:	ca. 3 - 5 Stunden
nutzbar bei +21°C nach:	ca. 6 - 12 Stunden
Farbton:	transparent - glänzend

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

GETIFIX

Steinteppichharz

Verarbeitungshinweise:

Allgemein:

Die Drainmatte 13 als Standarduntergrund muss planeben und vollflächig auf der Abdichtungsebene (Getifix FD-System) aufliegen.

Mineralische Untergründe müssen fest, trocken, feingriffig und tragfähig sein, frei von Zementleimschichten, losen und mürben Teilen, sowie trennend wirkende Substanzen wie Öl, Fett, Gummiabrieb, Anstrichreste, bestehende Beschichtungen o. ä. Die zu beschichtende Fläche muss gegen aufsteigende Feuchtigkeit (drückendes Wasser) gesichert sein.

Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei +21° C. Die Viskosität nimmt mit fallender Temperatur zu und bei steigender Temperatur ab. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte bei der Verarbeitung zwischen 40 % und 80 % liegen.

Verlegehinweise zum Belino Steinteppich:

- Den Inhalt eines Sackes à 25 kg Steinteppich Granulat in einen sauberen Mörtelkübel geben.
- Den Knetbeutel aus der Aluminium-Umverpackung entnehmen. Die Gummischnur im Trennsteg entfernen, so dass beide Komponenten sich miteinander vermischen können. Nun den Knetbeutel gleichmäßig durchkneten (ca. 2-3 Minuten) bis beide Komponenten vollständig und homogen vermischt sind. Wichtig: Die Knetbeutel sind vollständig in den Kübel mit den 25 kg Steinteppich Granulat zu entleeren.
- Mit einem geeigneten Quirl durchmischen, sodass eine homogene Mischung entsteht und das Steinteppich Granulat komplett vom Bindemittel glänzt.
- Anschließend wird das Gemisch umgehend gleichmäßig und flächendeckend mit Hilfe eines geeigneten Werkzeuges (z.B. Distanzraket, Glättkelle) verteilt. Danach wird der Belino Steinteppich (Natursteinteppich) durch Andrücken auf dem Untergrund gleichmäßig verdichtet und geglättet.
- Um ein Anhaften des Harz-Granulat-Gemisches an den Werkzeugen zu vermeiden, sind diese regelmäßig zu säubern und mit Getifix Glättmittel zu benetzen. Diese Verfahrensweise ermöglicht eine perfekte Oberflächenglättung ohne dass Steine mit der Kelle mitgezogen werden oder an ihr kleben bleiben.
- Wichtig: Die komplette Fläche muss ohne Arbeitsunterbrechung fertig gestellt werden. Die einzelnen Mischansätze sind innerhalb von ca. 20...30 Minuten zu verlegen.
- Zeitangaben verkürzen sich bei höheren und verlängern sich bei niedrigeren Umgebungs- und Untergrundtemperaturen. Die Verarbeitungszeit verkürzt sich bei hoher Luftfeuchtigkeit oder

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

GETIFIX

Steinteppichharz

durch Einfluss von Feuchtigkeit aus dem Untergrund. Bei niedrigen Temperaturen erhöhen sich die Verbrauchswerte.

- Dem Steinteppichharz dürfen keine systemfremden Stoffe zugemischt werden. Das Steinteppichharz kann durch Zugabe von bis zu 20 % des Glättmittels verflüssigt werden. Dies ermöglicht ein Einstellen der persönlichen Verarbeitungskonsistenz.
- PLANA Sockelelemente komplettieren das System.
- Nach Abschluss der Arbeiten die Werkzeuge mit PU-Reiniger säubern.

Verbrauch:

1,6 kg (Knetbeutel) pro 25 kg Belino Steinteppichgranulat für ca. 1,5 m² Belino Steinteppich;
Kalkulativer Harzverbrauch ca. 1,09 kg je m² und 10 mm Steinteppich

Reinigung der Geräte:

Sofort nach Gebrauch mit PU-Reiniger. Im ausreagierten Zustand ist es nur mechanisch möglich.

Arbeitsschutz:

GETIFIX Steinteppichharz ist nach der geltenden EU-Richtlinie kennzeichnungspflichtig, enthält ALIPHATISCHES POLYISOCYANAT. Vor Beginn der Verarbeitung ist es deshalb erforderlich, sich anhand des Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Komponente A

UN-Nr.: - ADR / RID: -

Gefahrenhinweise:

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

P271: Nur im Freien oder gut belüfteten Räumen verwenden.

P333/313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P302/352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

Komponente B

UN-Nr.: - ADR / RID: -

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

GETIFIX

Steinteppichharz

Gefahrenhinweise:

H315: Verursacht Hautreizungen.

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H335: Kann Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise:

P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P333/313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P403/233: Behälter dicht verschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/

Internationalen Vorschriften

Besondere Vorschriften:

EUH205: Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Entsorgung:

Entsorgung des Produkts/der Verpackung

Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen. Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleeren. Sie können dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugeführt werden. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. Produkt kann nach Aushärtung zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV

EAK-Nr. 080111 Farb-und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten.

Lagerung:

Originalbinde bei +5° C bis +30° C trocken lagern. Für eine optimale Verarbeitbarkeit sollte das Steinteppichharz und auch das Steinteppich Granulat (Natursteinmischung) bei Raumtemperatur gelagert werden. Direkte Sonnenbestrahlung der Knetbeutel und der Natursteine ist zu vermeiden.

Gebinde:

Knetbeutel 1,6 kg

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden