

GETIFIX

Voranstrich

Lösemittelfreie Grundierung zur Haftverbesserung für die Getifix Bitumendickbeschichtungen sowie als Voranstrich für Getifix EcoDicht

Einsatzgebiete:

GETIFIX Voranstrich ist eine verfestigende und porenverengend wirkende Grundierung für die GETIFIX Bitumendickbeschichtungen sowie für Getifix EcoDicht der Voranstrich auf saugfähige, mineralische Untergründe.

Eigenschaften:

GETIFIX Voranstrich ist

- lösemittelfrei
- gebrauchsfertig
- roll- und streichfähig
- staubbindend und verfestigend
- Wasser abweisend und diffusionsoffen
- rot eingefärbt

Empfindliche Bauteile (z.B. Klinker, Glas, Kunststoffe, Aluminium) sind zu schützen.

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
Konsistenz: flüssig
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C
Farbe: rot

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss tragfähig, oberflächentrocken, sauber und frei von Trennschichten sein. Es darf während der Bauphase kein Wasser zwischen Untergrund und Grundierung gelangen. Lose Teile sind zu entfernen. Putze müssen erhärtet sein.

GETIFIX Voranstrich kann gestrichen oder gerollt werden. Die nachfolgende Bitumen-Dickbeschichtung kann auch in die noch mattfeuchte Grundierung (nach ca. 30 Minuten) aufgetragen werden, beim Einsatz unter EcoDicht ist ein vollständiges Abtrocknen abzuwarten.

Längere Trockenzeiten haben keinen negativen Einfluss auf den Haftverbund der nachfolgenden Beschichtung, erneute Staubbildung ist jedoch zu vermeiden.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

GETIFIX

Voranstrich

GETIFIX Voranstrich ist vor ungünstigen Witterungseinflüssen (Frost, Regen etc.) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5°C.

Verbrauch

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 150...300 g/m²

Reinigung der Geräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Entsorgung:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften, im abgebundenen Zustand Entsorgung als Baustellenabfall.

Arbeitsschutz:

Getifix Voranstrich ist hoch alkalisch. Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Bei Berührung sofort mit viel Wasser spülen und bei Augenkontakt zusätzlich einen Arzt konsultieren.

Lagerung:

Gebinde fest verschlossen, trocken, frostfrei und sachgerecht lagern.

Gebinde:

5 l Kanister

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden